

Standardzubehör

Aluminium-Zubehör-Profile

U-Profil für Laibungen	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
U-Profil für Laibungen RAL	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Außenecke eckig	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Außenecke eckig RAL	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Außenecke 62/62	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Wasserstapprofil	EN AW-6063 T66	L = 3.000 mm
Wasserstapprofil RAL	EN AW-6063 T66	L = 3.000 mm
Stimmgabelprofil 20er	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 20er RAL	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 30/25 für 8 mm Platten	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 30/25 RAL für 8 mm Platten	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4 mm	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er RAL für Blechdicke 4 mm	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 2 mm	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er RAL für Blechdicke 2 mm	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm
Fugenprofil NBK, Steg 3,5 mm	EN AW-6063 T66	L = 6.000 mm

Lagerware ist grau hinterlegt

Aluminium-Lüftungswinkel

Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/50	50er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/50 RAL	in RAL 9011 matt, 50er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/70	70er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/100	100er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/120	120er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel/ Fassadenabschluss 30/120 RAL	in RAL 9011 matt, 120er gelocht, EN AW-6060 T66	L = 2.500 mm
Stellwinkel 80/40/2	EN AW-6060 T66	L = 6.000 mm

Schrauben, Nieten

Bohrschraube 3,9 x 19 mm "K"	DIN 7504 V2A mit Sechskantkopf
Justierschraube 5 x 18 mm "C"	DIN 933 V2A sechskant
EJOT Schraube JT4 - 4 - 4,8 x 19 mm	A2 Edelstahl für UK
EJOT Schraube JT4 - 4 - 4,8 x 19 mm E14	A2 Edelstahl für UK
EJOT Bohrschraube JT9 - 2/5 - 5,0 x 25 VARIO	A4 Edelstahl für UK Klemmbereich 3,5 - 8 mm
EJOT SW8 VARIO Tool	A4 Edelstahl für Vario Schraube
SFS Bohrschraube SDA 5/3,5-8-H13-S4-5,5x22	A4 Edelstahl für UK
Alu-Niet F5 x 12 K14 Niro kopflackiert RAL 5002	Sollbruchstelle 7 mm Klemmbereich 3,5 - 8 mm

Klemmfedern für Aluminium-Wandhalter, Klemmfedern für Edelstahl-Wandhalter, Thermostop-Trennelemente

Klemmfeder d = 0,7 mm für 3 mm	für Aluminium-Wandhalter
Klemmfeder d = 0,7 mm für 4 mm	für Aluminium-Wandhalter
Klemmfeder d = 0,7 mm für 1,7 mm	für Edelstahl-Wandhalter
Thermostop 40/5-85 mm	1 Rückenloch mittig 16 x 25 mm
Thermostop 40/5-160 mm	3 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop 40/5-250 mm	3 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop 40/6-85 mm	1 Rückenloch mittig 16 x 25 mm
Thermostop 40/6-160 mm	3 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop 40/6-250 mm	3 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop "S" 40/5-85 mm	3 Rückenlöcher 7 x 20 mm f. Holz oder Stahluntergrund
Thermostop "S" 40/5-160 mm	5 Rückenlöcher 7 x 20 mm f. Holz oder Stahluntergrund
Thermostop "T" 120/5-85 mm	2 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop "T" 120/5-160 mm	6 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop "US" 80/5-85 mm	1 Rückenloch mittig 16 x 25 mm
Thermostop "US" 80/5-160 mm	3 Rückenlöcher 16 x 25 mm
Thermostop "HWB" 70/6-80 mm	1 Rückenloch 11 x 30 mm